

The Trailer Company. General Informationen

Offer Number	Order Number	Model Number	Model	Year Built
13114467	3312473	669956	SCS 24/L - 13.62 Mega	

Size and Weight

délka nástavby	13620 mm	celková hmotnost (příp./ techn.)	35000/39000 kg
šířka nástavby	2480 mm	užitečné zatížení (příp./ techn.)	28313/32313 kg
výška čelní stěny	2800 mm	zatížení náprav (příp./ techn.)	24000/27000 kg
výška nástavby vpředu	2900 mm	zatížení návěsové spojky (příp./	11000/12000 kg
výška nástavby	2900 mm	pohotovostní hmotnost kompletní	6687 kg
výška průchodu po straně vpředu	2750 mm	výška návěsové spojky	950 mm
výška průchodu po straně vzadu	2750 mm	jízdní výška	205 mm
celková výška vpředu nenaložená	3970 mm	rozvor	7700 mm
celková výška vzadu nenaložená	3970 mm	výška zadních dveří	2798 mm
ložná výška vzadu nenaložená	1040 mm	šířka zadních dveří	2480 mm
velikost pneu	455/40R22.5		
vnitřní výška nastavená na	3000 mm		

Certifikáty pro zajištění nákladu

C00417	zajištění nákladu: nástavba certifik.podle EN 12642 XL	1
--------	--	---

podvozek

C00300	MODULOS šroubovaný rám	1
C00301	10 let záruka na prorezavění na žárově pozinkované díly (viz podm.záruky)	1
G00995	rozvor 1310/1310 mm	1
C00571	výška podél.nosn. vpředu 90mm,vzadu 350+28mm, krátké zalomení podle ISO1726-2, GENIOS	1
C00182	vnější rám s lištou na přichycení plachty a 3 párů klanicových klínů	1
C60026	upínací oka ve vnějším rámu počínaje od 1. sloupku	1

zvedací náprava

A00279	rozjezdová pomůcka (zvedací přední náprava), MEGA, aktivace pomocí "3x zabrzdít"	1
C00302	zved. zař. pod doporučenou jízdní výšku, proto bez záruky na pneu	1

kola a pneu

R30023	obutí pro dálkovou dopravu	1
R33000	značka pneu: Hankook	6
R40033	6x 455/40R22.5 (15.00x22.5)	1
R40151	ocel. kola ET 120	6
R00078	ochranné krytky na matice kol	1
R30001	značka pneu: podle specifikace zákazníka	1

další výbava podvozku

V00032	7 párů upínacích ok 2t podle EN 12640 a 11 párů upínacích ok 5t tažná síla na oko	1
X10401	plastová bedna na nářadí s držákem víka, police a zásuvka za agregátem	1
P02068	gumová ochrana proti nárazu na zadní straně s válečkovým rohovým dorazem	1
B99907	držák na přípojku světel a brzd vpředu na hlavu	1
C90013	1 žebřík vzadu vysunovatelný	1

podlaha

B90034	28mm desková podlaha,max. zatížení 8000 kg zkouška pevnosti podle DIN EN 283	1
B90037	Schmitz Cargobull podlaha utěsněná po obvodu a na podlahových spojích	1

latě

P15061	řada (řady) ALU nasazovacích latí s V-profilem	2
P15097	řada(řady) 120mm vysokých dřev. latí bočních SCS	3

Finishing

barva plachty	SCHMITZ90006	SILBER (RAL 9006)
čelní stěna	— 15	ELOXOVANÉ
kola	RAL 9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
náboje kol	KTL 12	KTL-SCHWARZ
podvozek	— 10	ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ
rohové sloupky čelní stěny	— 10	ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ
rohové sloupky vzadu	— 10	ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ