

General Informationen

Offer Number	Order Number	Model Number	Model	Year Built
13109162	1302406	661812	SKI 24 SL 8.2	

Size and Weight

délka nástavby	8300 mm	celková hmotnost (příp./ techn.)	42000/42000 kg
šířka nástavby	2354 mm	užitečné zatížení (příp./ techn.)	34796/34796 kg
výška bočnice	1660 mm	zatížení náprav (příp./ techn.)	27000/27000 kg
nakládací výška při SKH-nenaložer	3155 mm	zatížení návěsové spojky (příp./	15000/15000 kg
objem	31,3 cbm	pohotovostní hmotnost kompletní	7204 kg
velikost pneu	385/65R22.5	výška návěs. spojky v naloženém s	1180 mm
		výška návěsové spojky	1210 mm
		rozvor	5700 mm

podvozek

G01023	HD rám podvozku 8.2 svařovaný jemnozrnn. ocel, rozl. zatížení pro 2 nápr. taháč	1
G01009	vzdálenost náprav 1410/1410 mm	1
G00020	zábr. proti podjetí, sklopná dle směr. 70/221/EH vhodné pro vozidlo na stavbu silnic	1
G00038	1 držák rez. kola v závitovém provedení SKI	1
C31011	královský čep: 2" podle normy SAE, výměnný 1 poloha král. čepu	1
X00108	boč. zábr. proti naj. dle směr. 89/297/EHS barva: SCHMITZ GRANIT	1

zvedací náprava

G00010	zved. zař. 1. nápravy automatické/pneumatické elektrická nájezdová pomůcka	1
--------	--	---

hydraulika

G01040	nízkotlaký válec 170 až max. 190 bar fa. HYVA Fa. HYVA	1
G00286	hydraulická hadice se šroubovým spojem volný konec 1 " vnitřní závit max. 250 bar	1

nápravy

A01008	RTOS SCB nápravový systém (kotouč. brzda)	1
A32074	náprava SCB 9 t, SP2040, FM1300, ET 120 kotoučová brzda 430 mm	3
A00841	průměr brzdového kotouče cca. 430 mm	1
R00053	upevnění kola vycentrováním středu podle DIN 74 361 část 3	1
X90009	1 klíč na matice kol	1

kola a pneu

R30019	pneu pro regionální dopravu (M + S)	1
R33000	značka pneu: Hankook	6
R40002	6x 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40151	ocel. kola ET 120	6
R00074	ochranné čepičky na šrouby kol	1
R30001	značka pneu: podle specifikace zákazníka	1

boční stěny

G02351	ocel. zaobl. bočnice 8.2 ve 4mm (8.2/1660)	1
G00461	boční stěny z SCB oceli 450 koef. otěru => 250 KW/mm, koef. vyboulení => 160 J/mm	1

sklápěcí nástavba/příslušenství

G02301	ocel. zaobl. mulda 8.2 výška bočnice 1660 mm	1
--------	--	---

Finishing

barva plachty	MEHLER 544	ULTRAMARIN RAL 5002
boční zábrana proti najetí	7350	SCHMITZ GRANIT
kola	RAL 9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
náboje kol	KTL 12	KTL-SCHWARZ
podvozek	7350	SCHMITZ GRANIT
sklápěcí korba	RAL 7035	LICHTGRAU